

WSSX 系列电接点双金属温度计

商品介绍

WSSX 系列电接点双金属温度计

产品介绍

本厂生产的又金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用 1Cr18Ni9Ti 材料，表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理，表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构，故仪表整体防水防腐性能良好，径向型仪表采用弯管型结构，外型新颖、轻巧、美观与众不同。

双金属温度计是用于测量中，低温的现场检测仪表，可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。

WSSX 系列电接点双金属温度计带有电接触装置一即机械电接点。当被测介质温度变化时，自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动，在标度盘上指示出温度的变化值，当其与定触点（上、下限定触点）接触或断开时的瞬时，使电路系统中的继电器及接触器动作，以达到自动控制和报警目的，应符合 JB/T8803 1998 标。

产品技术数据

测温范围：-60-50℃

精度等级为 1.5 级，接点动作误差差限为示值基本误差限的 1.5 倍

温度计指示部分：（按温度计标度盘的外径表示）分 $\phi 60$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 150$ mm.

尾管长度：100—2000mm。

尾管直径：分别为 $\phi 6$ 、 $\phi 10$ 、（尾管长度 100—1250mm 时） $\phi 12$ （尾管长度在 1250—2000mm 时）

安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4. 尾管及固定螺栓节头等材质均为 1Cr18Ni9Ti 不锈钢，耐压 6.4MPa。

防水性能：温度计的外壳应能承受距离 5 米处用喷嘴直径 25 毫米的水龙头的喷水（喷嘴出口前水压不小于心不 2 公斤/厘米²）历时 5 分钟，不得有水渗入温度计外壳内部。符合 IP65 标准。

接点额定功率：10VA

接点最高工作电压：~380V 或 220V

接点最高工作电流：1A（无感负载）

工作电压宜在大于 15V 小于 48V 的情况下使用。

产品选型资料

W	S	S	规格			内容
温 度 仪	金 属 膨	双 金 属	X			带电接点
				-		
				3		ø60

表	胀式				4			Ø100
					5			Ø150
					标 度 盘 公 称 直 径	0		角型 亦称轴向型
						1		直型 亦称径向型
						8		万向型
						5		热套式角型
						6		热套式直型
						7		热套式万向型
						结 构 形 式	1	可动外螺纹接头
							2	可动内螺纹接头
							3	可动法兰
							安 装 方 式	
W	S	S	☐	-	☐	☐	☐	